

Tri-Ace Racing King 1500 PRO4 N/A

1. เป็นรถยนต์ที่ห่อหุ้มด้วยคาร์บอนไฟเบอร์ หรือ อลูมิเนียม หรือ อีพ็อกซี หรือ อีพ็อกซี หรือ โมบิลไอโอ ที่ใช้เครื่องยนต์บลิ๊อค L มาจากโรงงานเท่านั้น ห้ามเปลี่ยนแปลงโครงสร้างตัวถัง แต่อนุญาตให้เปลี่ยนส่วนประกอบได้ เช่น ฝากระโปรง บังโคลน กระจกหน้า และกันชนที่ทำจากวัสดุอื่น (ชุดแต่ง) แทนได้ และสามารถใช้อลูมิเนียมแทนกระจกได้
2. เป็นรถยนต์ที่มีระยะห่างระหว่างฐานล้อ (ศูนย์กลางล้อหน้า-ศูนย์กลางล้อหลัง) ยาวไม่เกิน 120 นิ้ว
3. ต้องเป็นเครื่องยนต์บลิ๊อค L15
4. อนุญาตให้นำระบบอัดอากาศใด ๆ ทั้งสิ้น
5. อนุญาตให้นำมาใช้ Nitrous Oxide
6. ระบบขับเคลื่อนล้อหน้าเท่านั้น
7. เกียร์ต้องมีกลไกการเข้าเกียร์เป็นแบบ H-Pattern เท่านั้น
8. น้ำหนักรวมคนขับไม่ต่ำกว่า 950 กิโลกรัม
9. ให้ใช้ยาง Tri-Ace รุ่น Racing King ขนาด 195/50R15 ที่ซื้อจากผู้จัดเท่านั้น
10. ความสูงใต้ท้องรถ (Ground Clearance) ต้องไม่น้อยกว่า 2.5 นิ้ว